



22kW AC 3 Fazlı

Business Serisi Şarj Ünitesi

YORGA



Kararlı

Hem kontrol devresi hem de güç devresi tamamen izole edilmiştir. İstikrarlı çalışma koşulu sağlamak için aşırı yüklenmeyi engeller. Tip 2 kablolu veya Tip 2 soketli seçenekleri mevcuttur.

Emniyet

Çarpma ya da devrilmeye karşı, eğim açısı 30 in üzerine çıktığında otomatik olarak gücü keserek koruma sağlar.

Sade ve Sağlam

Temperli cam panel ve tamamı metal kasa. IP65 koruma sınıfı.

İçte ve dışta kalite sağlayan sade ve zarif tasarımı.

Güvenilir

-30°C zorlu kış şartları ve 50°C sıcak ve doğrudan güneş ışığı gibi zorlu ortamlar için üretilmiştir.

Akıllı

Mobil uygulamalar üzerinden gerçek zamanlı arama, rezervasyon, hızlı şarj. RFID kart dahil esnek ödeme seçenekleri ve mobil uygulama üzerinden ödeme seçenekleri

MID onaylı elektrik sayaç (opsiyonel)

1



TORA Şarj mobil uygulamamızı indirin ve üye olun.

2



Şarj kablosunu elektrikli aracınıza bağlayın.

3



Şarjı başlatmak için ünite üzerindeki QR kodu okutun.

4



Şarj işlemi uygulama üzerinden bitirin ve ödemeyi otomatik olarak yapın.

Business Serisi Temel Özellikler

Genel Bilgi	Model Adı	AC7000-BE-34	AC022K-BE-34
Giriş	Güç Kaynağı	1P+N+PE	3P+N+PE
	Nominal Gerilim	230V AC	400V AC
	Nominal Akım	32A	32A
	Frekans	50/60Hz	50/60Hz
Çıkış	Çıkış Gerilimi	230V AC	400V AC
	Maksimum Akım	32A	32A
	Nominal Güç	7kW	22kW
Kullanıcı Arayüzü	Şarj Bağlayıcısı	Tip 2 soket	Tip 2 soket
	Muhafaza	Plastik pc940	Galvanize çelik
	Ön Panel	Temperli cam	
	LED Göstergesi	Yeşil / Sarı / Kırmızı	
	LCD Ekran	2,7" siyah beyaz LCD/4.3" renkli dokunmatik LCD	
	RFID Okuyucu	Mifare ISO/IEC 14443 A	
	Başlangıç Modu	Plug&Play/RFID card/App	
	Acil Durdurma	Yok	
Haberleşme	WiFi	Var	
	Ethernet	Opsiyonel	
	3G/4G	Opsiyonel	
	OCPP	OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 opsiyonel)	
Güvenlik	Enerji Ölçer	MID Sertifikalı	
	RCD	30mA Type A + 6mA DC	
	Giriş Koruması	IP65	
	Darbe Koruması	IK08	
	Elektrik Koruması	Aşırı akım koruması, Kaçak akım koruması, Kısa devre koruması, Aşırı gerilim koruması, Aşırı/Düşük voltaj koruması, Aşırı/Düşük frekans koruması, Aşırı sıcaklık koruması	
	Sertifikasyon	CE / CB	
	Belgelendirme Standardı	EN IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017, IEC 62955:2018	
	Garanti	2 yıl	
Çevre	Kurulum	Duvara monte / Direğe monte	
	Çalışma Sıcaklığı	-30°C~+50°C	
	Çalışma Nemi	5%~95%	
	Çalışma Yüksekliği	<2000m	
Paketleme	Ürün Boyutu	353*218*138mm (Y*G*D)	452*295*148mm (Y*G*D)
	Paket Boyutu	490*340*210mm (U*G*Y)	570*390*220mm (U*G*Y)
	Net Ağırlık	3.2kg	10.0kg
	Brüt Ağırlık	4.2kg	12.5kg
	Dış Paket	Karton	Karton



TORSA

TORSA

0850 808 86 72

torasarj.com

[Instagram](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#) / torasarj

15 Temmuz Mah. 1468 Sok. No:5 Güneşli Bağcılar İstanbul Türkiye