



90kW DC

Titan Serisi Şarj Ünitesi





Kullanım

Tüm elektrikli araçlar için uygundur

Esneklik

Farklı model elektrikli araçların gereksinimlerini karşılar
90 kW DC güce kadar çok hızlı şarj imkanı

Kolaylık

Dokunmatik ekran ve durum ışığı kullanım kolaylığı sağlar

Akıllı İşletme & Bakım

Uzaktan izleme, rapor ve güncelleme


Enerji yönetimi

Elektrikli aracın durumuna göre akıllı güç dağıtımı, aynı anda iki araç şarj edilebilir

Tasarım

Modüler tasarım, ihtiyaca göre model kolayca yükseltilebilir

1



TORA Şarj mobil uygulamamızı indirin ve üye olun.

2



Şarj kablosunu elektrikli aracınıza bağlayın.

3



Şarjı başlatmak için ünite üzerindeki QR kodu okutun.

4



Şarj işlemi uygulama üzerinden bitirin ve ödemeyi otomatik olarak yapın.

Titan Serisi Temel Özellikler

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| Güç Girişi | Elektriksel Bağlantı | 400Vac±10%, 3 faz, 50/60 Hz, L1+L2+L3+N+PE |
| | Güç Faktörü | 0,98 nominal çıkış gücünde |
| | Akım THD | ≤5% nominal çıkış gücünde |
| | Verimlilik | ≥95% nominal çıkış gücünde |
| Güç Çıkışı | Çıkış Arayüzü | Yapılandırma 1: 2 x CCS2 Yapılandırma 2: CCS 2 + CHAdeMO |
| | Çıkış Gücü | CCS2: 90kW max. CHAdeMO: 62.5kW max. |
| | Çıkış Voltajı | CCS2: 200-1000Vdc, CHAdeMO: 200-500Vdc |
| | Çıkış Akımı | CCS2: 300A max. , CHAdeMO: 125A max. |
| Kullanıcı Arayüzü & Kontrol | Multimedya | 10.4" LCD Dokunmatik Ekran |
| | Destek Dili | İngilizce Diğer diller opsiyonel |
| | Acil Stop Butonu | Mevcut |
| | RFID Okuyucu | ISO/IEC 14443 A/B Mifare RFID okuyucu |
| Haberleşme | Ağ Arayüzü | 4G, Wi-Fi, Ethernet |
| | Protokol | OCPP1.6J |
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı | -30°C - 50°C |
| | Depolama Sıcaklığı | -40°C- 70°C |
| | Nem | 5%-95% yoğunlaşma yok |
| | Rakım | ≤ 2000 m |
| Mekanik | Giriş Koruması | IP55 Sınıfı |
| | Muhafaza Koruması | IK10 Serisi |
| | Soğutma | Hava Soğutmalı |
| | Şarj Kablosu Uzunluğu | 5m |
| | Boyut (GxYxD) | 800*2050*750mm (konektör tutucu ve kablo yönetim sistemi hariç) |
| | Ağırlık | Yaklaşık 395kg (güç modülleri ve kablo yönetim sistemi hariç) |
| | Kurulum | Zemine monte |
| Yönetmeliklere Uygunluk | Sertifika | CE |



torarj

torarj

0850 808 86 72

torasarj.com

torasarj

15 Temmuz Mah. 1468 Sok. No:5 Güneşli Bağcılar İstanbul Türkiye