



7kW - 11kW - 22kW

AC Elektrikli Araç Şarj Üniteleri




Star Charge








Teknik Özellikler

Genel Bilgi	Tasarım			
	Model Adı	Aurora 7 kW	Aurora 11 kW	Aurora 22 kW
	Giriş	230Vac±10%, 50/60Hz, L+N+PE	400Vac±10%, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE	
Güç Girişi	Dahili RCD	AC 30mA + DC 6mA		
	Ölçüm	Dahili ölçüm çipi ya da MID (Opsiyonel)		
	Şarj Arayüzü	Tip2 Soketli, Tip2 Kablolu		
	Çıkış Gücü	7 kW max.	11 kW max.	22 kW max.
	Çıkış Gerilimi	230Vac±10%	400Vac±10%	
	Çıkış Akımı	32A max.	16A max.	32A max.
	Şarj Modu	Tip 2		
	Kullanıcı Arayüzü	Ekran	Ekransız	
Durum Göstergesi		LED		
Şarj Başlatma		RFID Kart, APP		
Haberleşme	Network / Protokol (EVSE&Backend)	4G, Wifi , Ethernet / OCPP 1.6J		
Çevresel Faktörler	Çalışma Sıcaklığı	(-30C) (+50C) Arası		
	Rakım	≤2000 m		
Mekanik	IP Koruma Sınıfı	Soketli IP54, Kablolu IP55		
	IK Darbe Dayanımı Sınıfı	IK10		
	Soğutma	Doğal Soğutma		
	Kablo Uzunluğu	5m		
	Ölçüler (GxYxD)	282*409*148 mm		
	Ağırlık	Yaklaşık 4.4 kg	Yaklaşık 5.6 kg	Yaklaşık 7.5 kg (kablo dahil)
	Montaj Şekli	Duvara, Ayaklı (Ayak opsiyonel)		
Yönetmeliklere Uygunluk	Standartlar ve Uyumluluk	IEC 61851-1 (mod 3), IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU		
	Sertifika	CE		



Teknik Özellikler

Genel Bilgi	Tasarım			
	Model Adı	Artemis 7 kW	Artemis 11 kW	Saturn 2*22 kW
Güç Girişi	Giriş	230Vac±10%, 50/60Hz, L+N+PE	400Vac±10%, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE	
	Dahili RCD	Tip A 30mA + 6mA DC		Tip B 30mA
	Ölçüm	Dahili ölçüm çipi ya da MID (Opsiyonel)		MID
	Şarj Arayüzü	Tip2 Kablolu		Tip2 Kablolu, Tip2 Soketli
	Çıkış Gücü	7 kW max.	11 kW max.	2*22kW max.
	Çıkış Gerilimi	230Vac±10%	400Vac±10%	
	Çıkış Akımı	32A max.	16A max.	2*32A max.
	Şarj Modu	Tip 2		
Kullanıcı Arayüzü	Ekran	Ekransız, Nixie tüp (Opsiyonel)		4.3 inç
	Durum Göstergesi	LED		
	Şarj Başlatma	RFID Kart, APP (Opsiyonel)		RFID Kart, APP
Haberleşme	Network / Protokol (EVSE&Backend)	Wifi / OCPP 1.6J		4G, Wifi , Ethernet / OCPP 1.6J
Çevresel Faktörler	Çalışma Sıcaklığı	(-30C) (+50C) Arası		(-25C) (+45C) Arası
	Rakım	≤3000 m		≤2000 m
Mekanik	IP Koruma Sınıfı	Kablolu IP55		Kablolu IP54, Soketli IP55
	IK Darbe Dayanımı Sınıfı	IK10		
	Soğutma	Doğal Soğutma		
	Kablo Uzunluğu	5m		
	Ölçüler (GxYxD)	280*280*148 mm		395*504*197 mm
	Ağırlık	Yaklaşık 3.75 kg		Yaklaşık 11 kg kablolu 16kg kablolu
	Montaj Şekli	Duvara, Ayaklı (Ayak opsiyonel)		
Yönetmeliklere Uygunluk	Standartlar ve Uyumluluk	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, RED 2014/53/EU, IEC 62955 (RCD), 2014/32/EU (Metering)		IEC 61851-1 (mod 3), IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU
	Sertifika	CE		



TORSA

TORSA

0850 808 86 72

torasarj.com

Instagram Facebook Twitter LinkedIn YouTube / torasarj

15 Temmuz Mah. 1468 Sok. No:5 Güneşli Bağcılar İstanbul Türkiye